



FireStop 750

Produktnamn: FireStop 750

Vikt (netto): 750 g

Vikt (brutto): 1000 g

Temperatur Intervall: -20°C...+50°C

Brandklasser: A B E F

Tömningstid: 25 sek.

Spray räckvidd: 3-4 m

Mått: 74 x 263

Innehåll: Vatten, skum AFFF by DuPont, gas nitrogen N2.

Cylindertryck: 1.0 MPa

Tillverkningsmaterial: Osvetsat aluminiumrör, insidan täckt med korrosionskyddande epoxylager.

Grundmålad och lackerad utsida.



1. Tryck in den röda knappen
2. Håll in den gröna knappen för att spraya.

Idealisk för släckning av eldar i bilar, båtar, kontor, hus. Gifrfri, miljövänlig, fläckar inte. Kan användas för att släcka bränder i elutrustning upp till 1000V. Håll säkerhetsavståndet 1m.

Släckningsmedel: AFFF skum.

Drivgas: N2.

Produkten har Rating 3A, 21B and 5F from MPA Dresden (Germany). Certificated by EBETAM (Greece).

OBS!

Tryckbehållare: Skydda från direkt solljus, förvaras inte i över +50°C. Förvaras upprätt. Behållaren får ej punkteras eller brännas, ens när den är tom. Se undersidan för hållbarhetsdatum. Släckaren håller ej EN3-standard.

Användningsområden:

